



Legenda:

P.101 numer pomieszczenia ogrzewanego

Podłogę pod grzejnik z niższą kondygnacji.

przewody c.o. – zastąpienie projektowane

przewody c.o. – zastąpienie istniejące

przewody c.o. – powrót istniejące

420x240 Rury PN 20 S140 z podłogowemu typ 3

stabilizowane perforowane wkładką aluminiową.

OZNAČENIA GRZEJNIKÓW:

grzejnik nowy stawowy pływający z wodnym zawieszonym np. Pumo

grzejnik 2000

grzejnik 2000

grzejnik z demontu z wodnym zawieszonym firmy Buderus

grzejnik 1000

grzejnik z demontu z wodnym zawieszonym firmy Vötsch

grzejnik 2000

grzejnik 2000

grzejnik 2000

grzejnik 2000

grzejnik 2000

grzejnik 2000

grzejnik 2000

grzejnik 2000

grzejnik 2000

grzejnik 2000

grzejnik 2000

grzejnik 2000

grzejnik 2000

grzejnik 2000

grzejnik 2000

Biuro Projektowe "OWS" Grzegorz Głuszyński

Wzrost: 1,72

Wzrost: 1,72

Wzrost: 1,72

Wzrost: 1,72

Wzrost: 1,72

Wzrost: 1,72