

Opis przedmiotu zamówienia

Regał półkowy o wymiarach 2500 x 900 x 350 mm. o następujących parametrach:

1. Wolnostojący do archiwizacji dokumentów.
2. Każdy regał powinien posiadać 8 półek.
3. Półki wykonane z blachy pełnej, tylna ścianka wygięta na wysokość min. 12 cm i przykręcona do kątownika.
4. Konstrukcja półki powinna zapewnić nośność nie mniejszą niż 120 kg.
5. Minimalne obciążenie całego regału nie mniej niż 960 kg.
6. Półki montowane, co 30 cm, montaż za pomocą śrub i nakrętek.
7. Słupki wykonane z jednego elementu (nie dzielone) z kątownika 40x40 mm z blachy o grubości o minimum 3 mm perforowane naprzemiennie co 32 mm i 72 mm co umożliwi zamontowania półek na różnych wysokościach.
8. Słupki wyposażone w stopki plastikowe lub gumowe.
9. Regał powinien posiadać ograniczniki boczne do samej góry (wykończenie górnej listwy jak na załączonych zdjęciach) i ograniczniki tylne wykonane z blachy zapobiegającej wypadaniu dokumentów.
10. Wszystkie elementy regałów muszą być pozbawione jakichkolwiek ostrych krawędzi.
11. Wszystkie elementy regału lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7035 (jasny popiel).
12. Wymagana możliwość łączenia regałów za pomocą śrub (M 8).



